



Technische Daten Noxion LED  
Downlight Slim V2.0 24W 2400lm 120D  
- 840 Kaltweiß | 225mm - Zaagmaat  
200mm - IP44 - Triac Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260672                                                                                     |
| EAN                                     | 8719157081955                                                                              |
| Herstellercode                          | 8719157081955                                                                              |
| Marke                                   | Noxion                                                                                     |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/TRIAC Driver |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                      |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 24W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 120                         |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 2400lm            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100               |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Optikabdeckung               | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp                   | LED Downlight     |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Produktserie        | Slim                         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 26  |
| Durchmesser (mm) | 225 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

