



Technische Daten Noxion LED-Panel  
Delta Pro V5 + Noxion Universal  
Rahmen - 28W 3700lm - 830  
Warmweiß | 62x62cm - UGR<19 -  
Sidelit - Philips Treiber

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 262262                                                                                 |
| EAN                                     | 8719157086486                                                                          |
| Marke                                   | Noxion                                                                                 |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 62x62 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                                 |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                              |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 28W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3700lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 132                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Steckklemme              |
| Reflektoroberfläche          | Matt                     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 10          |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**